

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	100 lm/w
Τάση λειτουργίας	110-277 Vac
Συντελεστής συνημιτόνου	0,95
Στεγανότητα	IP65
Αντοχή κρούσης	IK08
Τύπος LED	SMD
Ενεργειακή κλάση	A+
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως +50 °C
Φωτομετρικά αρχεία	IES
Εγγύηση	3 χρόνια
Μόνωση	Class I
Διάμετρος βάσης	45/60 mm
Διάρκεια ζωής	50000 ώρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δέσμη φωτός	150x80 μοίρες
CRI	>80
Κατανομή	-

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σώμα	AL
Διαχύτης	PMMA
Κάλυμμα	-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

LED	EPISTAR
DRIVER	-

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

xx	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
40	4000K
50	5000K

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

1.5kV αντικεραυνικό	Περιλαμβ.
Μηρακέτο για ρύθμιση γωνίας	.BRA
Μηρακέτο (>125W)	.BRA



LVD
EN60598-2-3
EN61347-2-13
EN62031
EN62493

EMC
EN55015
EN61547
EN61000-3-2
EN61000-3-3

PhotoBiological Safety
EN62471

ISO9001

Κωδικός	Τύπος	Φωτεινότητα (Lumens)	Ισχύς (Watt)	Βάρος (Kg)	Διαστάσεις		
					L (mm)	W (mm)	H (mm)
LSTR.LRS2.030.xx	LED-RS1-30	3000	30	1,2	380	156	87
LSTR.LRS2.040.xx	LED-RS1-40	4000	40	1,3	380	156	87
LSTR.LRS2.050.xx	LED-RS1-50	5000	50	1,4	380	156	87
LSTR.LRS2.060.xx	LED-RS1-60	6000	60	1,5	380	156	87
LSTR.LRS2.080.xx	LED-RS1-80	8000	80	2,8	570	240	87
LSTR.LRS2.100.xx	LED-RS1-100	10000	100	3,0	570	240	87
LSTR.LRS2.125.xx	LED-RS1-125	12500	125	3,4	684	240	87
LSTR.LRS2.150.xx	LED-RS1-150	15000	150	3,5	684	240	87
LSTR.LRS2.175.xx	LED-RS1-175	17500	175	4,0	816	280	87
LSTR.LRS2.200.xx	LED-RS1-200	20000	200	4,2	816	280	87